Les Promoteurs d'Adhésion

Promoteurs d'adhésion à utiliser avec les adhésifs auto-collants



Les Promoteurs d'Adhésion

Les promoteurs d'adhésion Tite-R-Bond™ et PP Primer sont utilisés avec les adhésifs acryliques sensible à la pression. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les promoteurs d'adhésion deviennent un film fin sur la surface du matériau sur lequel ils sont appliqués. Le film s'ancre lui-même à la surface du matériau.

Le promoteur d'adhésion est compatible avec toute la gamme des bandes adhésives en mousse NORMOUNT® de Saint-Gobain Performance Plastics.

Tite-R-Bond™

Le Tite-R-Bond™ améliore l'adhérence sur des supports polaires ; il peut être utilisé pour produire un effet de fixation immédiat et pour les adhésifs acryliques.

Le **Tite-R-Bond™ N2292** est utilisé sur ABS, polyuréthane, polyester, polycarbonate, métaux et peintures acryliques. Il est disponible en bidons de 1 ou 5 litres.

Le **Tite-R-Bond™ 2287A** est utilisé sur PVC, plastiques ABS, polycarbonate, polyuréthane rigide, métaux et peintures. Il est disponible en fûts de 200 litres.

Durée de vie : 12 mois

PP Primer 3842

Le **PP Primer 3842** améliore l'adhérence sur des supports non polaires. Il est utilisé sur EPDM, polypropylène, TPO ou autres surfaces faiblement polaires.

Le PP Primer 3842 est un bi-composant :
- Composant A : bidons de 4 litres
- Composant B : bidons de 1 litre

Les 2 composants doivent être mélangés avant utilisation.

Durée de vie : Composants A et B non mélangés : 6 mois
Composants A et B mélangés : 6 semaines

Caractéristiques / Avantages


- Améliore l'adhérence aux supports difficiles, grâce à leur composition chimique
- Augmente la valeur d'adhésion rapide
- Compatibles avec toutes les bandes adhésives NORMOUNT® de Saint-Gobain Performance Plastics

SAINT-GOBAIN
PERFORMANCE PLASTICS

Guide d'Application

- Les promoteurs d'adhésion de Saint-Gobain peuvent généralement être utilisés sur tout support. Pour de plus amples informations sur les solvants spécifiques du Tite-R-Bond™ et PP Primer, demandez la fiche de sécurité (MSDS) à notre Service Clients.
- Le support doit être dépourvu de poussière, de cire ou d'huile. Il est recommandé d'utiliser un mélange d'alcool isopropylique et d'eau (50/50) pour nettoyer la surface avant l'application du promoteur d'adhésion de Saint-Gobain.
- Bien secouer le bidon avant son utilisation. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'agiter fréquemment.
- Le promoteur d'adhésion de Saint-Gobain doit être appliqué en couches uniformes sur une surface propre et sèche. Un tissu propre, un flacon applicateur, un pistolet sous pression, une bobine ou un pulvérisateur à molette peuvent être utilisés pour appliquer le Tite-R-Bond or PP Primer.
- Laisser le promoteur d'adhésion sécher complètement. La zone sur laquelle une couche a été appliquée doit être dépourvue de poussière ou de contaminants. Appliquer le matériau adhésif sensible à la pression dès que le promoteur d'adhésion est sec.
- Le résultat final variera selon le support et l'adhésif sensible à la pression utilisés. Nous vous recommandons fortement de réaliser un essai des utilisations souhaitées avant de procéder à l'usage pour lequel ce produit est destiné.

Adhérez aux bandes adhésives NORMOUNT®



Les bandes adhésives en mousse polyuréthane NORMOUNT®, dotées d'un adhésif acrylique de haute performance, fourniront une adhérence efficace pour des applications intérieures, comme pour des applications extérieures .

Précautions d'Emploi

- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations médicales, de disposition et d'entretien.
- Au cours de l'application, il convient d'éviter le contact avec le produit en favorisant le port de gants protecteurs, de lunettes étanches et d'une tenue protectrice adéquate.
- Inflammable ! A tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
- Contient des produits chimiques régulés qui peuvent provoquer des irritations cutanées ou oculaires, des maux de tête et des nausées. Peut être dangereux si ingéré. En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et demander un avis médical.
- Utilisation dans des zones bien aérées ou utilisation d'un équipement respiratoire approuvé. Si quelqu'un est affecté par des vapeurs, il convient de déplacer cette personne à l'air libre.

FAQ

Q. Peut-on appliquer plus d'une couche de Tite-R-Bond™ ou de PP Primer sur une surface ?
R. Non. Il ne s'agit pas d'un adhésif et l'interface entre les deux couches provoque généralement un point faible.

Q. Peut-on appliquer une bande de mousse adhésive auto-collante lorsque le Tite-R-Bond™ ou le PP Primer est encore humide ?
R. Non. S'il est humide, cela signifie que les solvants contenus dans le promoteur d'adhésion ne sont pas complètement évaporés. Ces solvants peuvent altérer l'adhésif sur la bande auto-collante et diminuer son ancrage sur la mousse.

Q. Peut-on utiliser le Tite-R-Bond™ ou le PP Primer pour arrêter la migration du plastifiant ?
R. Non. Bien qu'il puisse y avoir une réduction de la migration du plastifiant vers l'adhésif, il ne doit pas être utilisé à cet effet.

Distribué par : DECMO
Diffusion d'Equipements pour Constructions Mobiles
S.A. à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 1.000.000 Euros
400, rue Léon Gambetta - 59044 LILLE CEDEX
Tél. 03 28 38 08 59 - Fax 03 28 38 08 50
RCS LILLE B 469 500 243

Tite-R-Bond™ est une marque de fabrique
NORMOUNT® est une marque déposée

SAINT-GOBAIN
PERFORMANCE PLASTICS

Les informations figurant sur cette documentation étaient correctes et à jour au moment de son impression. Elles sont indicatives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il est en possession de la dernière version de la fiche technique. Cette brochure ne constitue cependant pas une liste des spécifications techniques du produit ni ne traite de la convenance des produits dans une application précise. Étant donné que Saint-Gobain Performance Plastics ne peut pas anticiper ou contrôler chaque application, nous recommandons fortement de tester ce produit en cas d'utilisation particulière. L'application, l'utilisation et la conversion de ce produit sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

©2010 Saint-Gobain Performance Plastics