


DECMO

KARA NET+



Haut pouvoir dégraissant à chaud, élimine les traces de rouille, passive le métal, assure une bonne préparation de surface avant peinture des métaux ferreux, aciers et alliages légers.
Idéal avant mise en peinture pour garantir son bon accrochage et améliorer la résistance à la corrosion du matériau peint.
Déroche certains alliages légers en concentration pure



Mise en oeuvre

Dilution de 3 à 10% selon oxydation, souillures graisseuses et autres
S'utilise en trempage, en pulvérisation, nettoyeur haute pression, bac à ultra-sons
Laisser agir 20 à 30 minutes, bien rincer à l'eau chaude de préférence. Laisser sécher.

Protéger la surface avec une huile de protection ou mettre en peinture assez rapidement pour éviter l'apparition d'une nouvelle fleur de rouille (selon conditions climatiques)

Non corrosif pour les serpentins des machines haute pression (action anti-tartre).
Non agressif vis-à-vis des surfaces et matériels en plastique.

Composition

Moins de 5% : agents de surface non ioniques.

Précautions d'emploi

Contient du phosphoric acid. Danger H290 : Peut être corrosif pour les métaux.
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Craint le gel et les températures élevées.

UFI: 7RHR-64HC-3T2E-JM06

USAGE PROFESSIONNEL



Produits fabriqués par une entreprise certifiée selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, en démarche ISO 50001 et ISO 26000, et signataire de la charte nettoyage durable.

Réf. 88521.5

EMB 59009

N° lot: KMTR05: 5240

FT et FDS disponibles sur le site www.ft-fds.org/decmo



Séparer les éléments avant de trier




5 L

BAT validé par Lelievre Franck

Date de validation: 28/08/2025

DECMO

HAUT



KARA 57

Réf. 88521.5

Fabriqué par une entreprise certifiée selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, démarche ISO 50001 et ISO 26000, et signataire de la charte nettoyage durable.

3 X 5L



KMTRO5

Lot N° : 5240

BAT validé par Lelievre Franck

Date de validation: 28/08/2025