

WB2050

CROMAX® PRO

PROMOTEUR BASE MATE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le WB2050 Cromax Pro Promoteur Base Mate procure un aspect de finition supérieur. Il améliore la mise en oeuvre et l'application pour une surface plus uniforme. Il est recommandé uniquement pour les teintes opaques. Même dans des conditions climatiques difficiles le WB2050 Cromax Pro Promoteur Base Mate permet une finition parfaite.

CARACTERISTIQUES

- 01 Grâce à une mouillabilité meilleure et plus homogène de la base mate sur le support, l'application est facilitée.
- 02 Un tampon d'essuyage peut être utilisé juste après le temps d'évaporation.
- 03 Procure à la base mate un aspect lisse et soyeux.
- 04 A utiliser uniquement dans les teintes opaques.
- 05 Meilleur aspect du vernis.
- 06 Dans des conditions climatiques extrêmes (faible taux d'humidité) le WB2050 Cromax Pro Promoteur de Base Mate assure une meilleure constitution du film de peinture et évite les défauts de surface.

FICHE TECHNIQUE

WB2050



CROMAX® PRO PROMOTEUR BASE MATE

Préparation - application du produit avec WB2050 Promoteur de Base Mate



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Se référer à la FT Base mate Cromax Pro d'origine de la qualité choisie.



pour les teintes bi-couches		Base Mate	Promoteur*	Contrôleur de Base Mate		
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045		
Standard	Teintes à effet	100	-	20		
Standard	Teintes opaques	90	10	10		
pour les teintes tri-couches		Base Mate	Promoteur*	Durcisseur	Contrôleur de Base Mate	
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Standard	Teintes à effet	100	-	-	20	
Standard	Teintes opaques	86	9	5	10	
Standard	Raccordeur	100	-	5	-	
pour les teintes spéciales (contenant WB1735)		Base Mate	Promoteur*	Contrôleur de Base Mate		
		Cromax Pro	WB2050	WB2045		
Standard	Teintes à effet	100	-	50		
Avec l'Activateur de Base mate Cromax Pro WB2075		Base Mate	Promoteur*	Raccordeur	Durcisseur	Contrôleur de Base Mate
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Pour utilisation sous le CC6700	Teintes opaques	86	9	-	5	10
	Raccord	-	-	95	5	-
Underhood / interior	Teintes à effet	90	-	-	10	20
	Teintes opaques	90	-	-	10	10

*Bien remuer après l'ajout de WB2050 Promoteur de Base Mate



Se référer à la FT Base mate Cromax Pro d'origine de la qualité choisie.
Utiliser dans la même journée de travail. Les teintes doivent être stockées sans l'ajout du WB2050 Promoteur de Base Mate.



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Se référer à la FT Base mate Cromax Pro d'origine de la qualité choisie.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Se référer à la FT Base mate Cromax Pro d'origine de la qualité choisie.

voir les instructions du fabricant



1.5 couches

Se référer à la FT Base mate Cromax Pro d'origine de la qualité choisie.



Pour les options de séchage, voir la page des détails.



Vernis

Conforme COV 2004/42/IIIB(d)(420) 420: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(d)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l.

FICHE TECHNIQUE

WB2050




CROMAX® PRO PROMOTEUR BASE MATE


Produits

WB2050 Cromax® Pro Promoteur Base Mate

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Chromaweb et dans les FT spécifiques.



12 - 25 μm



Se référer à la FT d'origine de la qualité choisie.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant hydrodiluable pour pistolet adapté.

Remarques

- L'agitation de WB2050 Promoteur de Base Mate sur le meuble mélangeur n'est pas recommandée. Secouer doucement avant utilisation.
- WB2050 Promoteur de Base Mate est destiné à une utilisation dans des conditions critiques, par ex. faible humidité et séchage accéléré.
- Ne pas utiliser WB2050 Promoteur de Base Mate par climat très humide >50% d'humidité relative.
- Pour le cours de tous les procédés d'application appropriés, veuillez vous reporter à la Fiche Technique Base mate Cromax Pro d'origine.
- Après avoir ajouté le WB2050 Promoteur de Base Mate à la Base mate Cromax Pro, s'assurer de bien remuer ce mélange avant d'ajouter le Cromax Pro Contrôleur de Base Mate.
- Pour le choix du Controller, veuillez vous référer au Guide Climatique.

FICHE TECHNIQUE

WB2050



CROMAX® PRO PROMOTEUR BASE MATE

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Humidité Relative	Liant	Promoteur	Contrôleur	TN800W
< 15%	Liants Standard	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Liants Standard	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Liants Standard	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Liants Standard	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Humidité Relative	Liant	Promoteur	Contrôleur	TN800W
< 12%	Liants lents	-	WB2045	10%
13% - 25%	Liants Standard	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Liants Standard	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Liants Standard	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Liants Standard	-	WB2040 (20-30%)	-

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.